

# Scotch®

## Cinta de Empaque

### 365



Información Técnica

Junio , 2009 (Preliminar)

**Descripción:** La cinta de empaque 365 Scotch® es una cinta de uso general para el sellado de cajas. Este producto tiene un respaldo de polipropileno biorientado y un adhesivo sensitivo a la presión de hule sintético hot melt.

<u>Construcción</u>	Respaldo	Adhesivo	Color	Dimensiones disponibles:
	Polipropileno Biorientado	Hule Resina sintético Hot Melt	Transparente	Largo: 914 m, 1500m

**Propiedades Físicas Típicas:** Nota: La siguiente información técnica y datos deberán ser considerados como típicos o representativos solamente y NO deberán ser usados para propósitos de especificación.

		Método de prueba ASTM
Adhesión al acero	42 oz/pulg ancho	D-3330
Resistencia a la Tensión	19 lb/pulg	D-3759
Elongación	128%	D-3759
Shear estático sobre cartón estándar	> 100 min.	D-3654
Espesor total	1.32 mils	D-3652
Espesor respaldo	0.8 mils	D-3652

**Características:**

- Adhiere inmediatamente a una amplia variedad de sustratos
- Buena adhesión a fibras de cartón
- Cinta de uso general para el sellado de cajas de cartón donde el peso de los contenidos o riesgos de transportación y distribución no sean críticos.

# Scotch® Cinta de Empaque

## 365

---

### Técnicas de Aplicación

- Disponemos de una extensa línea de equipo para aplicación de cintas de empaque, incluyendo despachadores manuales y equipo semi automático y completamente automático. La aplicación de la cinta es más fácil a temperatura ambiente, a menor temperatura (0°C), el adhesivo se vuelve más firme. Una vez aplicada la cinta, presenta excelente desempeño a temperaturas típicas de almacenaje y envío a que pueden ser sometidos los productos empacados.
- 

### Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar limpio y seco. Se recomienda el almacenaje a una temperatura de 4 a 26 °C, y de 40 a 50% de humedad relativa.

---

### Para Información Adicional

Para solicitar información adicional del producto o para solicitar asistencia de un agente de ventas, llame sin costo al 01-800-712-2527. En México al teléfono: 52700400.

---

### Aviso Importante

3M NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, MAS NO LIMITÁNDOSE A, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN IMPLICADA O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación del usuario.

Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación específica. Dada la variedad de factores que pueden afectar el desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

---

### Limitaciones de reparación y condiciones

Si se comprueba que el producto 3M está defectuosos, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO 3M. 3M no será responsable, en ninguna otra forma, de pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, sin importar la teoría legal aplicada, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

---

**3M** División de Adhesivos y Cintas Industriales.  
3M México S.A. de C.V.  
Av. Sta. Fe No. 190, Col. Sta. Fe 01210 México D.F.

Departamento Técnico